



# Toolbox

## Heet werk

Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Het maakt daarbij niet uit of je komt als passagier, bezoeker of om je werk te doen. Veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of Safety hebben opgesteld. De onderstaande Golden Rule of Safety gaat over brandgevaarlijk werk.

Er kan nogal wat gebeuren als je niet professioneel omgaat met werkzaamheden met vuur of waarbij vuur, rook, stoom of stof kan ontstaan. Vandaar dat Schiphol strenge eisen stelt aan de manier waarop je dit soort werk moet uitvoeren. Neem daarom met veel aandacht de inhoud van deze Golden Rule of Safety tot je:

### HEET WERK

#### Vergunning nodig

Je wilt in een van onze gebouwen of op een andere plek op de luchthaven aan het werk waarbij brand kan ontstaan. Dan is een vergunning 'brandgevaarlijk werk' verplicht. Deze wordt aangevraagd en uitgegeven bij Bedrijfsvoering. Aan het einde van deze pagina staat hoe je de vergunning moet aanvragen.

#### Brandgevaarlijke werkzaamheden

We vertellen je eerst wat we onder brandgevaarlijke werkzaamheden verstaan. Vuistregel: alles waardoor brand, rook of stoom kan ontstaan valt onder brandgevaarlijke werkzaamheden. Denk aan lassen, slijpen, schuren, slopen en werken aan daken waarbij de dakbedekking vast wordt gebrand.

#### Afspraken

Veilig werken begint bij jezelf maar doe je nooit alleen. Vandaar dat het belangrijk is dat je je aan de afspraken houdt. In dit geval staan die in de vergunning brandgevaarlijk werk. Van de brandwacht mag jij verwachten dat hij een risicoanalyse maakt en jou vertelt op welke manier jij je werk veilig kunt doen. Op jouw beurt doe je wat hij aanraadt en laat je hem weten wat je doet. Samen voor veiligheid dus.

#### Veilig brandgevaarlijk werk uitvoeren; stap-voor-stap

Op advies van de brandwacht kun je veilig brandgevaarlijk werk uitvoeren. Stap voor stap:

1. Stel samen vast welke werkzaamheden je precies gaat doen;
2. Bepaal vervolgens wat de risico's zijn;
3. Tref maatregelen om die risico's te beheersen;
4. Bepaal samen wat de gevolgen zijn voor detectie, sprinkler en overige brandveiligheidsmiddelen.



Heb je tips of opmerkingen hoe deze toolbox beter kan? Of wil je jouw mening met ons delen? We horen het graag via: [safe\\_office@schiphol.nl](mailto:safe_office@schiphol.nl).

*zie volgende pagina >*

## 1) Stel samen vast welke werkzaamheden je precies gaat doen

Van sommige werkzaamheden is overduidelijk dat er brandgevaar kan ontstaan, lassen en slijpen bijvoorbeeld. Is het echt noodzakelijk dat je het op die manier gaat doen? Kan het niet op een andere manier die minder brandgevaarlijk is?

## 2) Bepaal samen wat de risico's zijn

Moet je echt brandgevaarlijk werk doen, maak dan samen met de brandwacht een plan om het veilig te kunnen uitvoeren.

1. Richt de werkomgeving zodanig in dat je veilig aan de slag kan;
2. Maak de werk- en directe omgeving vrij van brandbare materialen zoals papier, hout en verpakkingsmaterialen.

## 3) Tref maatregelen om de risico's te beheersen

1. Houd altijd een eigen brandblusser bij de hand (let op: gebruik hiervoor geen brandblussers van Schiphol);
2. Voorkom dat vonken en slijpsel terecht komen in kabelgoten en springen; op of in brandbaar materiaal;
2. Denk aan de passagiers en anderen die in de directe omgeving werk uitvoeren;
4. Kijk, voordat je aan de slag gaat, hoe je bij calamiteit de brandweer zo snel mogelijk kunt waarschuwen. Wees op de hoogte van het noodnummer (020-6012222).

## 4) Bepaal wat de gevolgen kunnen zijn voor branddetectie, sprinkler en overige veiligheidsmiddelen

Sommige branddetectiemiddelen kunnen afgaan door jouw werkzaamheden. Kijk daarom van tevoren naar de aanwezigheid van deze middelen in jouw directe werkomgeving. Zorg dat deze middelen door Schiphol uitgeschakeld worden. Ga deze middelen nooit zelf buiten werking stellen.

## Nacontrole

Het is verplicht minstens één uur voor het einde van je werkdag te stoppen met brandgevaarlijke werkzaamheden. Na afloop van jouw werk controleer je of er geen smeulende resten zijn. Meld je vervolgens af bij de Bedrijfsvoering. Daarna zal de brandwacht nog een nacontrole doen.

## Brandgevaarlijke werkzaamheden op daken

Voor dakbedekkingswerkzaamheden, waarbij je open vuur en een teerketel gebruikt, zijn er specifieke voorschriften. Bekijk daarvoor de online PDF: 'Procedure en Randvoorwaarden (brand)veilig werken op daken'. Zie: [www.schiphol.nl/veiligheid](http://www.schiphol.nl/veiligheid).

*zie volgende pagina >*

## De vergunning brandgevaarlijk werk

De vergunning die je van de brandwacht krijgt bevat altijd een uniek volgnummer. Het voorblad ervan moet je altijd helemaal invullen. De brandwacht houdt het origineel, jij krijgt zelf een kopie. Op de achterkant daarvan kun je de voorwaarden lezen waarop je aan de slag kan.

## De vergunning brandgevaarlijk werk

Bedrijf:	Het bedrijf dat om toestemming verzoekt
Tel:	Het telefoonnummer van de werknemer die het werk uitvoert
Plaats/gebouw:	Het gebouwdeel waar de werkzaamheden plaatsvinden
Verdieping/ruimte	De etage en het ruimtenummer
Groep:	De brandmeldgroep(en) die uitgeschakeld worden
Aard v.d. werkzaamheden:	Aard van de werkzaamheden zoals lassen, solderen, lijmen spuiten enz.
Preventieve Maatregel:	De maatregelen die getroffen moeten worden voordat je met de uitvoering van de werkzaamheden begint. Denk aan brandblusser, lasdeken, afdichten van de gaten in de vloer, verwijderen van brandbare materialen enzovoort.
Vergunning d.d.:	De datum waarop de toestemming wordt afgegeven en waarop deze ook geldig is.
Aanvang:	De begintijd van de werkzaamheden
Einde:	De verwachte eindtijd van de werkzaamheden. De vergunning verloopt hierna. Duurt een klus langer, meld je dan opnieuw aan bij Bedrijfsvoering

Getekend door:	
Uitvoerende:	De monteur die ook zelf de klus uitvoert. Dus niet een uitvoerder.
Controleur:	Degene die de toestemming afgeeft.
Afmelding:	
Storingsdienst:	De controleur tekent hier af op de plaats van de klus. Een monteur mag zijn werkplek niet verlaten voordat zijn deel is afgetekend.
Tijd afgemeld:	De tijd waarop de controleur op de werkplek voor de monteur aftekent.
Tijd controle:	Na elke klus moet een controle van de werkplek plaatsvinden. Deze tijd kan een andere tijd zijn dan tijd afgemeld

*zie volgende pagina >*

## Branddetectie

Bij sommige werkzaamheden moet de branddetectie worden uitgeschakeld. In veel gevallen kan bedrijfsvoering dit mogelijk ook op afstand doen. Dit is in opdracht van een controleur. De controleur kan zelf ook groepen schakelen op de brandmeldcentrale. Dit moet altijd eerst gemeld worden aan Bedrijfsvoering!

**Let op: er mogen nooit tegelijkertijd in hetzelfde gebied automatische- en handbrandmelders en sprinklerinstallatie worden uitgeschakeld.**

## De Sprinklerinstallatie

Bedenk goed of je een sprinkler wilt laten uitschakelen uit, want het is bijna nooit nodig om die tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden uit te zetten. Moet je het toch doen, zorg dan **ALTIJD** voor een alternatieve maatregel om brand te bestrijden. Als je in een bepaald gebied delen van de sprinkler hebt laten uitschakelen mag je niet ook de automatische melders uitschakelen. Is het toch noodzakelijk, schakel dan altijd een brandwacht in.

### TIPS:

Blijf altijd alert!

Bij twijfel: altijd vragen

Onderbreek indien nodig het werk

[www.schiphol.nl/veiligheid](http://www.schiphol.nl/veiligheid)